


RAKORDERITE ME FILETA NPT QE PRESOHEN TEK TUBAT SAE 15 R

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA KONIKE NPT, tip AGNPA 700 HN

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me fileta konike NPT- mashkull
Forma e izolimit 1	Me anë të filetave dhe me fole konike 60°
Kodi i shkurtër	AGN
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


AGN



Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11.5 NPT	116,0	36
PA 732 HN	31	20	1.1/4"	1.1/4" -11.5 NPT	124,5	46
PA 740 HN	38	24	1.1/2"	1.1/2" -11.5 NPT	139,5	50

RAKORDERITE JIC, ME FILETA UN/UNF, QE PRESOHEN TEK TUBAT SAE 15 R

RAKORDERITE JIC, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA KONIKE UN/UNF, tip DKJPA 700 AJ H



DKJ


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Karakteristikë e veçantë	Për operacionet e frenimit
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50



HANSA/FLEX



DKOJ


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ	19	12	3/4"	420,0	1.1/16" -12 UN	90,0	32	19.00x1.50
PA 725 AOJ	25	16	1"	420,0	1.5/16" -12 UN	103,5	41	25.00x1.50
PA 732 AOJ	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	115,0	50	31.47x1.78
PA 740 AOJ	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	132,0	55	37.82x1.78

RAKORDERITE JIC, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA KONIKE UN/UNF, tip DKOJ 45°PA 700 AOJ 45




DKOJ 45°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 45	19	12	3/4"	420,0	1.1/16" -12 UN	140,0	34,5	32	19.00x1.50
PA 725 AOJ 45	25	16	1"	420,0	1.5/16" -12 UN	169,5	39,0	41	25.00x1.50
PA 732 AOJ 45	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	199,0	49,5	50	31.47x1.78
PA 740 AOJ 45	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	233,0	58,0	55	37.82x1.78


DKOJ 90°
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 90	19	12	3/4"	420,0	1.1/16" -12 UN	127,5	68,2	32	19.00x1.50
PA 725 AOJ 90	25	16	1"	420,0	1.5/16" -12 UN	158,0	81,7	41	25.00x1.50
PA 732 AOJ 90	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	182,0	104,0	50	31.47x1.78
PA 740 AOJ 90	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	215,5	120,5	55	37.82x1.78

RAKORDERITE JIC, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA KONIKE UN/UNF, tip AGJPA 700 HJ

AGJ
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me fileta UN/UNF- mashkull
Forma e izolimit 1	Me kokë konike 74°
Kodi i shkurtër	AGJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117,0	36
PA 732 HJ	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	127,0	46
PA 740 HJ	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	145,5	50