

## RAKORDERITE ADAPTOR SAE


Rakorderitë SAE janë të prodhuara sipas standartit SAE (Society of Automotive Engineers). Izolimi i rrjedhjes së vajit bëhet me anë të sipërfaqeve konike (kokë ose fole) me kënd 45°. Lidhja e rakorderive realizohet me anë të filetave të standartit amerikan UN/UNF

### RAKORDERITE ADAPTOR SAE- SAE

Rakorderitë adaptor SAE- SAE, të drejta..... G HSA

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 45°
Lidhja 2	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 45°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Bronz


**SAE- SAE**



Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW
G HSA 06	5/8"-18 UNF	16

### RAKORDERITE ADAPTOR NPT- SAE

Rakorderitë adaptor NPT- SAE, të drejta..... GE HN HSA



**NPT- SAE**


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 45°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

**HANSA FLEX**

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HN 04 HSA 06	1/4" -18 NPT	5/8"-18 UNF	16
GE HN 06 HSA	3/8" -18 NPT	5/8"-18 UNF	19
GE HN 08 HSA 06	1/2" -14 NPT	5/8"-18 UNF	22

## RAKORDERITE ADAPTOR SAE- SAE

Rakorderitë adaptor SAE- SAE, me kënd 90° ..... W90 HSA



**SAE- SAE**


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 45°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 45°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

**HANSA FLEX**

Kodi	G1
W90 HSA 06	5/8"-18 UNF

## RAKORDERITE ADAPTOR NPT- SAE

Rakorderitë adaptor NPT- SAE, me kënd 90° ..... W90 HN HSA



**NPT- SAE**

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 45°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 45°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

**HANSA FLEX**

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HN 04 HSA 06	1/4" -18 NPT	5/8"-18 UNF	19