



AGN

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Fileta NPT-mashkull
Forma e izolimit 1	Izolimi me anë të filetave dhe me fole konike 60°
Kodi i shkurtër	AGN
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 04 HN	5	3	3/16"	350,0	1/8"-27NPT	44,0	12
PN 04 HN 06	5	3	3/16"	350,0	1/4"-18NPT	47,5	14
PN 06 HN 02	6	4	1/4"	350,0	1/8"-27NPT	50,0	12
PN 06 HN	6	4	1/4"	350,0	1/4"-18NPT	53,5	14
PN 06 HN 10	6	4	1/4"	275,0	3/8"-18NPT	54,0	19
PN 08 HN 06	8	5	5/16"	350,0	1/4"-18NPT	53,5	14
PN 08 HN 10	8	5	5/16"	275,0	3/8"-18NPT	54,0	19
PN 10 HN 06	10	6	3/8"	275,0	1/4"-18NPT	55,0	16
PN 10 HN	10	6	3/8"	275,0	3/8"-18NPT	56,5	19
PN 10 HN 13	10	6	3/8"	240,0	1/2"-14NPT	61,0	22
PN 13 HN 10	12	8	1/2"	240,0	3/8"-18NPT	57,5	19
PN 13 HN	12	8	1/2"	240,0	1/2"-14NPT	62,0	22
PN 13 HN 20	12	8	1/2"	210,0	3/4"-14NPT	64,5	27
PN 16 HN 13	16	10	5/8"	210,0	1/2"-14NPT	68,0	24
PN 16 HN 20	16	10	5/8"	210,0	3/4"-14NPT	68,0	27
PN 20 HN 13	19	12	3/4"	210,0	1/2"-14NPT	74,5	27
PN 20 HN	19	12	3/4"	210,0	3/4"-14NPT	76,5	27
PN 20 HN 25	19	12	3/4"	170,0	1"-11.5NPT	80,5	36
PN 25 HN 20	25	16	1"	170,0	3/4"-14NPT	84,5	36
PN 25 HN	25	16	1"	170,0	1"-11.5NPT	88,5	36
PN 25 HN 32	25	16	1"	150,0	1.1/4" -11.5 NPT	91,5	46
PN 32 HN	31	20	1.1/4"	150,0	1.1/4" -11.5 NPT	101,0	46
PN 40 HN	38	24	1.1/2"	140,0	1.1/2" -11.5 NPT	105,5	50
PN 50 HN	51	32	2"	140,0	2"-11.5NPT	127,5	65

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center

Te gjitha produktet HANSA FLEX jane te certifikuara.

Nese ju nevojitet certifikata e produktit, duhet t'i drejtoheni EMC shpk.