

RAKORDERITE E TUBAVE QE PERDOREN PER TRANSPORTIMIN E BETONIT

RAKORDERITE-XHUNTO PER TUBAT E BETONIT, GJYSMA-FEMER..... MM TUELLE

Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Për tubat që transportojnë llaç, beton dhe materiale të tjera që furnizohen me pompë
Lidhja 1	Lidhja me tubin me anë të fashetave
Lidhja 2	Xhunto gjysma-femës
Karakteristika të veçanta	Rakorderi të testuara dhe çertifikuara TÜV
Materiali	Çelik, gizë
Sipërfaqja	E elektro- galvanizuar



Shënim	
Rakorderia me madhësi 25 është me një dorezë. Të gjitha tipet e tjera kanë 2 doreza	
Kujdes: Pjesët e këmblyeshme duhet të zëvendësohen me pjesët e të njëjtit tip rakordi	

Kodi	Për tub me diametër të brendshëm (mm)	Madhësia Tip (Size)	Ident dimention	Presioni maksimal i punës (Bar)	Sistemi
MM TUELLE 25	25.0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25.0	X25	42	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35.0	35	51	50	22
MM TUELLE 38	38.0	35	51	50	22
MM TUELLE 42	42.0	42	54	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50.0	50	64	50	22
MM TUELLE 65	65.0	65	74	25	22 / 23,5

HANSA/FLEX

RAKORDERITE-XHUNTO PER TUBAT E BETONIT, GJYSMA-FEMER..... MM AG

Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Për tubat që transportojnë llaç, beton dhe materiale të tjera që furnizohen me pompë
Lidhja 1	Lidhja me tubin me anë të filetave të jashtëme BSP
Lidhja 2	Xhunto gjysma-femës
Karakteristika të veçanta	Rakorderi të testuara dhe çertifikuara TÜV
Materiali	Çelik, gizë
Sipërfaqja	E elektro- galvanizuar



Shënim	
Rakorderia me madhësi 25 është me një dorezë. Të gjitha tipet e tjera kanë 2 doreza	
Kujdes: Pjesët e këmblyeshme duhet të zëvendësohen me pjesët e të njëjtit tip rakordi	

Kodi	Për tub me diametër të brendshëm (mm)	Madhësia Tip (Size)	Ident dimention	Presioni maksimal i punës (Bar)	Sistemi
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64	50	22

HANSA/FLEX