

## XHUNTOT HIDRAULIKE ME MONTIM TE SHPEJTE

### Xhunto hidraulike femër..... AKM HL ME

<b>Cilësitë</b>	
<b>Aplikimi</b>	Inxhinjeria automobilistike MEILER
<b>Lidhja 1</b>	Me fileta cilindrike metrike-mashkull
<b>Forma e izolimit 1</b>	Me fole konike 24°
<b>Furnizohet</b>	Me mbrojtëse nga pluhuri
<b>Gama e temperaturës</b>	Vaj me bazë minerale -30°C deri në + 100°C; Vaj vegjetal -15°C deri në + 80°C
<b>Materiali</b>	Çelik
<b>Sipërfaqja e materialit</b>	E elektrogalvanizuar



Kodi	DN	Seria	Filetat lidhëse	Filetat e kokës	S1	S2	L2 (mm)	Size	Presioni i punës (Bar)	Faktori i sigurisë
AKM 13 HL 3 ME	12	L	15	M 22x1,5	1.5	30	46	3	250,0	4,0

### Xhunto hidraulike femër..... AKM IM ME

<b>Cilësitë</b>	
<b>Aplikimi</b>	Inxhinjeria automobilistike MEILER
<b>Lidhja 1</b>	Me fileta cilindrike metrike-femër
<b>Forma e izolimit 1</b>	dhe nëse është e nevojshme dhe me formë izolimi E
<b>Furnizohet</b>	Me mbrojtëse nga pluhuri
<b>Gama e temperaturës</b>	Vaj vegjetal -15°C deri në + 80°C
<b>Materiali</b>	Çelik
<b>Sipërfaqja e materialit</b>	E elektrogalvanizuar



Kodi	DN	Filetat lidhëse	Filetat e kokës	S1	S2	Size	Presioni i punës (Bar)	Faktori i sigurisë
AKM 13 IM 3 ME	12	M 22x1,5	M 38 x 1.5	27	46	3	250,0	4,0

### Xhunto hidraulike, gjysma-fkse..... AKF HL/ AKF HS

<b>Cilësitë</b>	
<b>Aplikimi</b>	Inxhinjeria automobilistike
<b>Lidhja 1</b>	Me fileta cilindrike metrike-mashkull
<b>Forma e izolimit 1</b>	Me fole konike 24°
<b>Presioni i mbetur</b>	Ka mundësi që xhuntoja të jetë nën presion të mbetur
<b>vajit</b>	-40 °C
<b>vajit</b>	100 °C
<b>Materiali</b>	Xhuntoja çelik; Foleja e xhuntos- çelik; gizë elastike për xhuntot mbi DN 12
<b>Sipërfaqja e materialit</b>	E elektrogalvanizuar
<b>Koeficienti i sigurisë</b>	4



Kodi	DN	Seria	Ø jashtëm (mm)	Filetat lidhëse	Size	Filetat e xhuntimit	Presioni i punës (Bar)	Presioni i punës pas zmontimit (Bar)
AKF 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKF 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKF 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250
AKF 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250
AKF 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160
AKF 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKF 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKF 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKF 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250
AKF 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250
AKF 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160
AKF 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160

## Xhunto hidraulike, gjysma-mobile ..... AKL HL/ AKL HS

<b>Cilësitë</b>	
<b>Aplikimi</b>	Inxhinjia automobilistike
<b>Lidhja 1</b>	Me fileta cilindrike metrike-mashkull
<b>Forma e izolimit 1</b>	Me fole konike 24°
<b>Presioni i mbetur</b>	Ka mundësi që xhuntoja të jetë nën presion të mbetur
<b>vajit</b>	-40 °C
<b>vajit</b>	100 °C
<b>Materiali</b>	Çelik
<b>Sipërfaqja e materialit</b>	E elektrogalvanizuar



Kodi	DN	Seria	Për tub Ø jashtëm (mm)	Filetat lidhëse	Size	Filetat e xhuntimit	Presioni i punës (Bar)	Presioni i punës pas zmontimit (Bar)
AKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250
AKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250
AKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250
AKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250
AKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250
AKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100
AKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100

## Suport mbrojtës i xhuntos hidraulike nga pluhuri .....AKF ZUB GEHAUSE

<b>Cilësitë</b>	
<b>E përshtatshme për</b>	Xhunto me ç'montim të shpejtë (gjysma fikse)

Kodi	Size	LK (mm)
AKF ZUB 3 09	3	95,0



## Suport mbrojtës nga pluhuri .....AKL ZUB DOSE

<b>Cilësitë</b>	
<b>E përshtatshme për</b>	Xhunto me ç'montim të shpejtë (gjysma mobile)

Kodi	DN	Size	AF (mm)
AKL ZUB 1 09	6	1	46
AKL ZUB 3 09	12	3	70



## Sustë (për xhantot) .....AKF ZUB FEDER

<b>Cilësitë</b>	
<b>E përshtatshme për</b>	Xhunto me ç'montim të shpejtë (gjysma fikse)

Kodi	Size
AKF ZUB 1 06	1
AKF ZUB 3 06	3



**Cilësitë**

E përshatshme për Xhunto me ç'montim të shpejtë (gjysma fikse)



Kodi	Size
AKF ZUB 1 14	1
AKF ZUB 3 14	3

Suport me fileta (për xhunto hidraulike) .....AKL ZUB BLINDSTUTZEN

**Cilësitë**

E përshatshme për Xhunto me ç'montim të shpejtë (gjysma mobile)

Furnizohet Size 1- me dado: Size 3- pa dado

Materiali Çelik

Sipërfaqja E elektrogalvanizuar



Kodi	DN	Filetat lidhëse	Filetat e xhuntimit	AF (mm)	Size
AKL ZUB 1 11	6	M 30x1	Rd. 32 x 3	36	1
AKL ZUB 3 10	12	M 45x1,5	Rd. 48 x 3	55	3



**EMC Engineering Maintenance Center shpk**

Nese seriozisht deshironi te beheni nje teknik i vlefshem ne mirembajtjen e impianteve industriale dhe te makinerive mobile ku organet punuese jane komponent jidraulik, Ju DUHET te filloni trajnoheni profesionalisht.

EMC shpk, ka si objektiv themelor te shnderrohet ne nje kompani lider ne Shqiperi per ofrimin e sherbimeve te mirembajtjes se impianteve, makinerive dhe pajisjeve ndaj kompanive serioze qe e kuptojne rrendesine e mirembajtjes.

EMC shpk ka kapacitetin e duhur per te pergatitur teknik te mirefillte per mirembajtjen e sistemeve hidraulike.

.....nje nder ligjet themelore te hidraulikes eshte:

**KUR VAJI KALON NGA NJË ZONË E PRESIONIT TË LARTË, NË NJË ZONË TË PRESIONIT TË ULËT, PA KRYER PUNË TË NEVOJSHME, GJENEROHET .....**

Shpejtësia e hapjes së pistonit është rregulluar me anë të një valvole të kontrollit të prurjes.

