


RAKORDERITE FLLANXHE

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, FLLANXHE tip SFLPA 700 SF

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

SFL




Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	90,4
PA 713 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	91,6
PA 716 SF 20	16	10	3/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	102,6
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,7	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	138,5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, FLLANXHE tip SFL 45°PA 700 SF 45

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

SFL 45°




Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
PA 713 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5
PA732SF45S	31	20	1.1/4"	1.1/4"		50,8	8,1		
PA 740 SF 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"		60,3			

HANSA FLEX



HANSA FLEX


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210 Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring
Kodi i shkurtër	SFL
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


SFL 90°

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	85,9	45,0
PA 713 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	96,0	51,0
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	58,0
PA 720 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	127,5	61,0
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	144,0	64,5
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	280,0	44,5	8,1	158,0	67,0
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	158,0	69,5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, FLLANXHE tip SFSPA 700 SF6

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


SFS


Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF6	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	90,4
PA 713 SF6 20	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	93,9
PA 716 SF6 13	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0
PA 716 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	102,0
PA 716 SF6 25	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	103,0
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	151,0


HANSA FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

SFS 45°



Kodi	DN	Size	Inches	Dimensio i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	95,5	23,0
PA 713 SF62045	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	99,9	23,0
PA716SF61345	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	114,0	21,5
PA716SF62045	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	117,5	25,0
PA716SF62545	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	121,0	29,0
PA 720 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	135,5	30,0
PA720SF62545	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	139,5	34,5
PA725SF62045	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	164,0	36,5
PA 725 SF6 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	164,0	33,5
PA725SF63245	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	169,0	38,5



SFS 60°


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensio i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)
PA 725 SF6 60	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u pres
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

SFS 90°



Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF6 90	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	86,0	46,0
PA 713 SF6 2090	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	92,5	46,0
PA 716 SF6 1390	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0	48,0
PA 716 SF6 2090	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	107,5	52,5
PA 716 SF6 2590	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	108,0	57,0
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	62,0
PA 720 SF6 2590	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	127,5	68,0
PA 725 SF6 2090	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	152,5	70,5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	158,0	74,0
PA 725 SF6 3290	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	156,0	83,5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, FLLANXHE tip SFS 135°PA 700 SF6 135



SFS 135°

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)
Forma e izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring
Kodi i shkurtër	SFS
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Dimensioni i flanaxhës	Presioni i punës (Bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 725 SF6 135	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	170,0	100,0