


GJYSME-FLLANXHAT SAE FH (6000 PSI)

Cilësitë	
Presioni	6000 PSI (420 Bar)
Dizenjo	Gjysmë-Fllanxhë SAE
Forma	E drejtë
Standarti	SAE J518; ISO 6162-2
Aplikimi	Vetëm tek lidhjet me fllanxhë
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar
Montimi	Vrima për bulonat
Shënim	

Bulonat e rekomanduar për këto gjysmëfllanxha, janë të listuar në kolumnat M(metr.) dhe M(unc)

Kodi	size	Presioni max. (Bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E(mm)	F(mm)	G (mm)	H(mm)	I (mm)	L (mm)	M(Metr.)	M(Unc)
FH 6001	1/2"	420	32.5	24.6	40.5	56	9.1	23.6	22	16	7.2	8.7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
FH 6002	3/4"	420	42.1	32.5	50.8	71	11.9	30.0	28	19	8.3	10.7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
FH 6003	1"	420	48.4	38.9	57.2	81	13.9	34.8	33	24	9.0	13.0	M 12 x 45	-
FH 6013	1"	420	48.4	38.9	57.2	81	13.9	34.8	33	24	9.0	12.0	-	7/16" x 1.3/4"
FH 6004	1.1/4"	420	54.8	44.5	66.7	95	15.9	38.6	38	27	9.8	14.7	M 14 x 45	-
FH 6044	1.1/4"	420	54.8	44.5	66.7	95	15.9	38.6	38	27	9.8	13.5	-	1/2" x 1.3/4"
FH 6005	1.1/2"	420	64.3	51.6	79.4	113	18.3	47.5	43	30	12.1	17.0	M 16 x 55	5/8" x 2"
FH 6006	2"	420	80.2	67.6	96.8	133	22.2	56.9	52	37	12.1	21.0	M 20 x 70	3/4" x 2.1/2"

SAE




GJYSME-FLLANXHAT SAE HF (3000 PSI)

Cilësitë	
Seria për presionin deri në	3000 PSI (210 Bar)
Dizenjo	Gjysmë-Fllanxhë SAE
Forma	E drejtë- e sheshtë
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162
Aplikimi	Vetëm tek lidhjet me fllanxhë
Materiali	Çelik C60 me sipërfaqe të elektrogalvanizuar
Montimi	Vrima për bulonat
Shënim	

Bulonat e rekomanduar për këto gjysmëfllanxha, janë të listuar në kolumnat M(metr.) dhe M(unc)

Kodi	Presioni max. (Bar)	Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E(mm)	F(mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M(Metr.)	M(Unc)
HF 3001	350	1/2"	31.0	24.3	38.1	54	8.7	22.8	13	6.2	9	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
HF 3002	350	3/4"	38.9	32.1	47.6	65	11.1	25.9	14	6.2	11	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
HF 3003	315	1"	45.2	38.5	52.4	70	13.1	29.2	16	7.5	11	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
HF 3004	250	1.1/4"	51.6	43.7	58.7	79	15.1	36.6	16	7.5	11	M 10 x 35	-
HF 3005	200	1.1/2"	61.1	50.8	69.9	94	17.9	41.1	16	7.5	13	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
HF 3006	200	2"	72.2	62.7	77.8	102	21.4	48.2	16	9.0	13	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"


SAE



GJYSME-FLLANXHAT SAE HF (6000 PSI)

Cilësitë	
Seria për presionin deri në	6000 PSI (420 Bar)
Dizenjo	Gjysmë-Fllanxhë SAE
Forma	E drejtë- e sheshtë
Standarti	SAE J518 dhe ISO 6162
Aplikimi	Vetëm tek lidhjet me fllanxhë
Materiali	Çelik C60
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar
Montimi	Vrima për bulonat

SAE



Shënim

Bulonat e rekomanduar për këto gjysmëfllanxha, janë të listuar në kolumnat M(metr.) dhe M(unc)

Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M(Metr.)	M(Unc)
HF 6001	420	1/2"	32.5	24.6	40.5	56	9.1	23.5	16	7.2	9	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
HF 6002	420	3/4"	42.1	32.5	50.8	69	11.9	29	20	8.3	11	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
HF 6003	420	1"	48.4	38.9	57.2	78	13.9	35.5	25	9.0	13	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
HF 6004	420	1.1/4"	54.8	44.5	66.6	92	15.9	38.7	27	9.8	15	M 14 x 45	1/2" x 1.3/4"
HF 6005	420	1.1/2"	64.3	51.6	79.3	107	18.25	47.7	30	12	17	M 16 x 50	5/8" x 2"

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center



EMC shpk është partner zyrtar, për në Shqipëri, i kompanisë gjermane të prodhimit të baterive industriale HOPPECKE. Hoppecke prodhon bateri që prej vitit 1927.

Në website të HOPPECKE ju mund të gjeni sygjërimin e tyre për llojin e baterisë që mund të zgjidhni bazuar në përdorimin e baterisë. Psh; nëse kerkoni për industrinë e kujdesit shëndetësor, për sistemet UPS, ju rekomandohet përdorimi i:

Baterite Grid/power V L

Bateri me acid, që kanë nevojë për mirëmbajtje të vazhdueshme, me jetëgjatësi deri në 20 vjet



Baterite net.power

Bateri të mbyllura, që nuk kanë nevojë për mirëmbajtje, me jetëgjatësi nga 12 deri në 15 vjet



Baterite sun/power VR M

Bateri të mbyllura që nuk kanë nevojë për mirëmbajtje

