

Xhunto gjysmë-fkse (për lidhjet me tubat metalik)RKF HL/ RKF HS

Cilësitë	
Aplikimi	Inxhinjeria automobilistike
Lidhja 1	Me fileta cilindrike metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Me fole konike 24°
Presioni i mbetur	Ka mundësi që xhuntoja të jetë nën presion të mbetur
Materiali	Çelik
Sipërfaqja e materialit	E elektrogalvanizuar

METRIKE



Kodi	DN	Seria	Për tub Ø jashtëm (mm)	Filetat lidhëse	Size	Filetat e xhuntimit	Presioni i punës (Bar)	Faktori i sigurisë së xhuntimit	Temp. min.Vajit (°C)	Temp. max.Vajit (°C)
RKF 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKF 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKF 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKF 13 HL 1	12	L	15	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKF 13 HL 2	12	L	15	M 22x1,5	2	Rd. 36x3	300,0	4,0	-25	85
RKF 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKF 16 HL 2	16	L	18	M 26x1,5	2	Rd. 36x3	300,0	4,0	-25	100
RKF 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKF 16 HL 4	16	L	18	M 26x1,5	4	Rd. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKF 20 HL 4	19	L	22	M 30x2	4	Rd. 54 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKF 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKF 25 HL 4	25	L	28	M 36x2	4	Rd. 54 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKF 25 HL 5	25	L	28	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKF 32 HL 6	31	L	35	M 45x2	6	Rd. 79 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKF 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKF 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKF 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKF 13 HS 2	12	S	16	M 24x1,5	2	Rd. 36x3	300,0	4,0	-25	85
RKF 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKF 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKF 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	Rd. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKF 20 HS 4	19	S	25	M 36x2	4	Rd. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKF 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKF 25 HS 4	25	S	30	M 42x2	4	Rd. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKF 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKF 32 HS 6	31	S	38	M 52x2	6	Rd. 79 x 4	420,0	2,5	-25	85

HANSA FLEX

Xhunto gjysmë-fkse (për lidhjet me tubat metalik)RKF HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta cilindrike UN/UNF-mashkull
Forma e izolimit 1	Me kokë konike 74°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja e materialit	E elektrogalvanizuar

UN/UNF



Kodi	Filetat e xhuntimit	Size	Filetat e xhuntimit	Temp. min.Vajit (°C)	Temp. max.Vajit (°C)
RKF 13 HJ 1	UNF 3/4" -16	1	Rd. 32 x 3	15	80

HANSA FLEX

Xhunto gjysmë-mobile (për lidhjet me tubat metalik)RKL HL/ RKL HS

Cilësitë	
Aplikimi	Inxhinjeria automobilistike
Lidhja 1	Me fileta cilindrike metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Me fole konike 24°
Presioni i mbetur	Ka mundësi që xhuntoja të jetë nën presion të mbetur
Materiali	Çelik
Sipërfaqja e materialit	E elektrogalvanizuar

METRIKE



Kodi	DN	Seria	Për tub Ø jashtëm (mm)	Filetat lidhëse	Size	Filetat e xhuntimit	Presioni i punës (Bar)	Faktori i sigurisë së xhuntimit	Temp. min.Vajit (°C)	Temp. max.Vajit (°C)
RKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKL 13 HL 1	12	L	15	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKL 13 HL 2	12	L	15	M 22x1,5	2	Rd. 36x3	300,0	4,0	-25	85
RKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKL 16 HL 4	16	L	18	M 26x1,5	4	Rd. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKL 20 HL 4	19	L	22	M 30x2	4	Rd. 54 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKL 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKL 25 HL 4	25	L	28	M 36x2	4	Rd. 54 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKL 25 HL 5	25	L	28	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKL 32 HL 6	31	L	35	M 45x2	6	Rd. 79 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKL 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKL 13 HS 2	12	S	16	M 24x1,5	2	Rd. 36x3	300,0	4,0	-25	85
RKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKL 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	Rd. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKL 20 HS 4	19	S	25	M 36x2	4	Rd. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKL 25 HS 4	25	S	30	M 42x2	4	Rd. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKL 32 HS 6	31	S	38	M 52x2	6	Rd. 79 x 4	420,0	2,5	-25	85

HANSA FLEX

Support mbrojtës nga pluhuri (për gjysmën fikse)RKF ZUB

Cilësitë	
E përshtatshme për	Xhunto me ç'montim të shpejtë (gjysma fikse)
Materiali	Bronz

Kodi	Size
RKF ZUB 2 10	2



HANSA FLEX

Tapë (për gjysmën fikse)RKF ZUBS

Cilësitë			
E përshatshme për	Xhunto me ç'montim të shpejtë (gjysma fikse)		
Kodi	Size	Filetat e xhuntimit	Materiali
RKF ZUBS 1 K	1	Rd. 32 x 3	Plastik
RKF ZUBS 2 K	2	Rd. 36x3	Plastik
RKF ZUBS 2 ALU	2	Rd. 36x3	Alumin
RKF ZUBS 4 ALU	4	Rd. 54 x 4	Alumin
RKF ZUBS 6	6	Rd. 79 x 4	Alumin



Tapë (për gjysmën mobile)RKL ZUBS

Cilësitë			
E përshatshme për	Xhunto me ç'montim të shpejtë (gjysma fikse)		
Kodi	Size	Filetat e xhuntimit	Materiali
RKL ZUBS 1 K	1	Rd. 32 x 3	Plastik
RKL ZUBS 2 K	2	Rd. 36x3	Plastik
RKL ZUBS 2 ALU	2	Rd. 36x3	Alumin
RKL ZUBS 4 ALU	4	Rd. 54 x 4	Alumin
RKL ZUBS 6	6	Rd. 79 x 4	Alumin




Kapuç mbrojtës nga pluhuriSK ZUB GEHAEUSE

Kodi	Size
SK ZUB 3 16	3



Guarnicion O-Ring (për gjysmën fikse)RKF ORING


Cilësitë				
E përshatshme për	Xhunto për tubat metalik (gjysma fikse)			
Materiali	NBR			
Kodi	Size	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKF ORING 1-17-2	1	17	21	2,0
RKF ORING 1-22-1.5	1	22	25	1,5
RKF ORING 2-20-2	2	20	24	2,0
RKF ORING 2-25-1.5	2	25	28	1,5
RKF ORING 3-37-2	3	37	41	2,0
RKF ORING 4-32-3	4	32	38	3,0
RKF ORING 4-35-2.5	4	35	40	2,5
RKF ORING 5-40-3	5	40	56	3,0
RKF ORING 5-47-2.5	5	47	52	2,5



Suport guarnicioni O-Ring (për gjysmën fikse)RKF STUETZRING


Cilësitë	
E përshatshme për	Xhunto për tubat metalik (gjysma fikse)
Materiali	PVC

Kodi	Size	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKF STUETZRING 1	1	17,5	20,8	1,0
RKF STUETZRING 2	2	20,0	23,4	1,0
RKF STUETZRING 4	4	32,0	37,2	1,0



Rondele izoluese (për gjysmën mobile)RKL DICHTUNG


Cilësitë	
E përshatshme për	Xhunto për tubat metalik (gjysma mobile)
Materiali	NBR



Kodi	Size	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKL DICHTUNG 1	1	15,5	17,1	1,6
RKL DICHTUNG 2	2	15,0	18,0	1,5
RKL DICHTUNG 3	3	20,0	27,0	2,0
RKL DICHTUNG 4	4	25,0	29,3	1,7

Guarnicion O-Ring (për gjysmën mobile)RKL ORING


Cilësitë	
E përshatshme për	Xhunto për tubat metalik (gjysma mobile)
Materiali	NBR



Kodi	Size	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKL ORING 1-17-2	1	17,5	21,5	2
RKL ORING 2-20-2	2	22,0	26,0	2
RKL ORING 4-24-3	4	24,0	30,0	3
RKL ORING 4-32-3	4	32,0	38,0	3

Suport guarnicioni O-Ring (për gjysmën mobile)RKL STUETZRING

Cilësitë	
E përshatshme për	Xhunto për tubat metalik (gjysma mobile)
Materiali	PVC



Kodi	Size	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKL STUETZRING 1	1	17,5	20,8	1,0
RKL STUETZRING 2	2	20,0	23,4	1,0
RKL STUETZRING 4	4	32,0	37,2	1,0



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC është partner zyrtar i kompanisë gjermane HANSA FLEX

Hansa Flex është shumë me shumë se sa një furnitor i zakonshëm.

Hansa Flex është STANDART, është ZGJIDHJE.

Për Ju që kryeni vete shërbimet e mirëmbajtjes, Hansa Flex është një opsion i jashtëzakonshëm. Ajo ka një gamë produktesh prej rreth 110 000 artikujsh.

Keto katalogje të produkteve të Hansa Flex janë të prodhuar në gjuhën shqipe.

Produktet e Hansa Flex mund t'i kërkonit edhe në shumë gjuhë të ndryshme

Për më tepër vizitoni <https://cat.hansa-flex.com/en>

Për çdo pyetje në ju përgjigjemi. Mos hezitoni të na kontaktoni në adresën: e.ndreu@emc.com.al ose në tel: +355 692044644