

TUBAT PER GAZ, dopio.....AUTOGEN-ZWILLING


Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Në aplikacionet autogene
Karakteristika të veçanta	Shtresa e jashtëme e lëmuar
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike
Thurja	Thurje tekstile me 1 shtresë
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike
Ngjyra	Blu dhe e kuqe
Lënda qarkulluese	Tubi blu: për oksigjen - Tubi i kuq: për acetylen



Kodi	Diametri i brendshëm x Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Gjatësia (m)	Njësia
AUTOGEN ZWILLING	Red: 9.0 x 3.5; Blue: 6.0 x 5.0	20.0	60	50	rrotull

TUBAT PER GAZ.....AUTOGEN BLAU

Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Në aplikacionet autogene
Karakteristika të veçanta	Shtresa e jashtëme e lëmuar
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike
Thurja	Thurje tekstile me 1 shtresë
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike
Ngjyra	Blu dhe e kuqe
Lënda qarkulluese	Tubi blu: për oksigjen



Kodi	Ø brend. (mm)	Ø jashtë. (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Gjatësia (m)	Njësia
AUTOGEN BLAU 6-3.5	6	13	3.5	20.0	60	50	rrotull
AUTOGEN BLAU 6-5	6	16	5.0	20.0	60	50	rrotull

TUBAT PER GAZ.....AUTOGEN ROT

Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Në aplikacionet autogene
Karakteristika të veçanta	Shtresa e jashtëme e lëmuar
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike
Thurja	Thurje tekstile me 1 shtresë
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike
Ngjyra	Blu dhe e kuqe
Lënda qarkulluese	Tubi i kuq : për acetylen



Kodi	Ø brend. (mm)	Ø jashtë. (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Gjatësia (m)	Njësia
AUTOGEN ROT 6-3.5	6	13	3.5	20.0	60	50	rrotull
AUTOGEN ROT 9-3.5	9	16	3.5	20.0	60	50	rrotull



TUBAT PER GAZ.....PROPAN

Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Për transportimin e gazit PROPAN
Standarti	EN ISO 3821
Shtresa e brendshme	Gomë NBR
Thurja	Thurje tekstile me 1 shtresë
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike
Ngjyra	Portokalli
Temperatura maksimale	70 °C
Temperatura minimale	-20 °C
Lënda qarkulluese	Butan, Propan



Kodi	Ø brend. (mm)	Ø jasht. (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuqjes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
PROPAN 6-3.5	6	13	3.5	20.0	60	65	50	rrotull
PROPAN 6-5	6	14	4.0	20.0	60	75	50	rrotull
PROPAN 9-3.5	9	16	3.5	20.0	60	85	50	rrotull

TUBAT PER GAZ të lëngshëm.....TG S



Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Në sistemet e ushqimit me gaz të automjeteve dhe mjeteve të lëvizshme; psh kamionët industrial
Standarti	DIN 4815
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rrezistente ndaj vajrave
Thurja	Thurje tekstile me 1 shtresë
Shtresa e jashtëme	Gomë sintetike
Ngjyra	E zezë
Temperatura maksimale	85 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Lënda qarkulluese	Gaz i lëngshëm

Kodi	Diametri nominal	Inch	Size	Ø brend. (mm)	Ø jashtëm (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuqjes (mm)	Gjatësia (m)
TG 306 S	6	1/4"	4	6.3	16.4	30.0	125	45	100

HANSA FLEX